



30 días de asistencia técnica gratuita con soporte telefónico y conexión remota

PUNTO DE ACCESO

ANTENA LARGO ALCANCE / ÓPTIMO RENDIMIENTO / ANTLARG



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones técnicas:

Dimensiones 196.7 x 196.7 x 35 mm

Peso 350g (450g con kit de montaje)

Interfaz (2) puertos Ethernet 10/100/1000

Botones Reset

Wi-Fi estándares 802.11 a / b / g / n / ac

Método de alimentación Passive Power over

Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported

(Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)

Max. Consumo de energía 6,5 W (20W con accesorio optional)

BSSID hasta cuatro por Radio

Ahorro de energía compatible

Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,

WPA2 AES, 802.11i

Certificaciones CE, FCC, IC

Pared / techo (Kit incluido) Montaje

Temperatura de funcionamiento -10 a 70 ° C

Humedad de funcionamiento 5 - 95% sin condensación

Ideal para despliegues de largo alcance, El UniFi nanoHD dispone de doble banda simultanea, 4x4 MU-MIMO y compatibilidad con el estándar PoE 802.3af. El diseño innovador de su antena, proporciona largo alcance, así como un enlace simétrico en el área de cobertura.

RECOMENDADO PARA:



El producto se servirá con las características técnicas y complementos descritos por el fabricante, la imagen puede variar respecto al producto final entregado.