1 MES GARANTÍA PUESTA EN MARCHA

Dispone de 30 días de asistencia técnica gratuita con soporte telefónico y conexión remota

TPVCOMPLETO SOLUCIONES PARA PROFESIONALES

GRUPO Doscar

Doscar Programas y Sistemas S.L.U.

PUNTO DE ACCESO

ANTENA LARGO ALCANCE / ÓPTIMO RENDIMIENTO / ANTLARG

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70")
Peso 240g (315g con kit de montaje)
Interfaz 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Redes
Botones Reset
Wi-Fi estándares 802.11 a / b / g / n / ac
Método de alimentación Passive Power over Ethernet (24V), Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
Max. Consumo de energía 6,5 W
BSSID hasta cuatro por Radio
Ahorro de energía compatible
Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Certificaciones CE, FCC, IC
Pared / techo (Kit incluido) Montaje
Temperatura de funcionamiento -10 a 70 ° C
Humedad de funcionamiento 5 - 80% sin condensación
Antenas
2,4 GHz 3 Integrado Polaridad triple
5GHz Integrado Polaridad triple

Ideal para despliegues de largo alcance, el UniFi AC LR ofrece doble banda simultánea 3x3 MIMO en 2.4GHz, y 2x2 MIMO en 5GHz. El diseño innovador de su antena, proporciona largo alcance, así como un enlace simétrico en el área de cobertura.

RECOMENDADO PARA:

El producto se servirá con las características técnicas y complementos descritos por el fabricante, la imagen puede varias respecto al producto final entregado.

CONSULTA CONDICIONES Y PRECIOS VÁLIDOS PARA PENÍNSULA

GRUPO Doscar